

 CRISTALENS

ARTIS[®] PL E

LENTILLE HYDROPHOBE

PRÉCHARGÉ



➤ Monofocale



MADE IN FRANCE

CE 0459

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de lentille	Pour implantation dans le sac capsulaire
Diamètre optique	6.15 mm (de 0.0D à +9.5D) 6.00 mm (de +10.0D à +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D à +35.0D)
Diamètre total	11.00 mm (de 0.0D à +9.5D) 10.79 mm (de +10.0D à +25.0D) 10.50 mm (de +25.5D à +35.0D)
Forme	Monobloc à bords carrés sur 360°
Optique	Monofocale Asphérique avec aberration sphérique négative pour la correction partielle de l'aberration sphérique de la cornée
Angulation	5°
Matériau	Hydrophobe CBK 1.8 de Cristalens
Puissances dioptriques	De 0.0D à +35.0D par 0.5D
Constante-A estimée (SRK-T)	119.3 Biométrie ultrasons 119.7 Biométrie laser interférence
Profondeur estimée de la chambre antérieure (ACD)	5.77 mm Biométrie ultrasons 6.03 mm Biométrie laser interférence
Indice de réfraction	1.54
Stérilisation	Oxyde d'éthylène
Système d'injection	Système préchargé
Taille de l'incision conseillée	2.0 mm

