

EAZ-Y[®]

LENTE HIDROFÓBICA

PRECARGADA



► Monofocal

Filtro amarillo natural


Referencia: EAZ-Y[®]



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de lente	Para implante en el saco capsular
Díámetro óptico	6.15 mm (de 0.0D a +9.5D) 6.00 mm (de +10.0D a +25.0D) 5.80 mm (de +25.5D a +35.0D)
Díámetro total	11.78 mm (de 0.0D a +9.5D) 11.50 mm (de +10.0D a +35.0D)
Diseño	Monobloque con bordes cuadrados en 360°
Diseño óptico	Monofocal Asférico con aberración esférica negativa para corregir parcialmente la aberración esférica corneal
Angulación	5°
Material	Hidrofóbico CBJ 1.8 de Cristalens
Rango dióptrico	De 0.0D a +35.0D con incrementos de 0.5D
Constante A estimada (SRK-T)	119.3 Biometría ultrasonidos 119.7 Biometría óptica
Profundidad sugerida de cámara anterior (ACD – anterior chamber depth)	5.77 mm Biometría ultrasonidos 6.03 mm Biometría óptica
Índice de refracción	1.54
Esterilización	Óxido de etileno
Sistema de inyección	Sistema precargado
Tamaño de incisión recomendado	2.0 mm

Espectro de transmisión



 **CRISTALENS** www.cristalens.es

CRISTALENS SL

C. Roger de Llúria, 44, 7-4
08009 Barcelona – ESPAÑA
Tel +34 931 299 885 - Fax +34 933 969 168



CRISTALENS INDUSTRIE

4 rue Louis de Broglie - 22300 Lannion - FRANCE
Tel +33 (0)2 96 48 92 92 - Fax +33 (0)2 96 48 97 87

